

Neu!


TIPP DES MONATS

April 2013

TerraDall® PROFESSIONAL

Die starke Oberflächenbefestigung mit ~64% Versickerungsöffnung

Natürliche Gestaltungsmöglichkeiten und Farbgebung durch das gewählte Füllmaterial wie Erde, Kies, uvm...



Typ:	TD3 stabil	TD4 universal	TD5 maximal	TD4G universal	TD64 incline
Abmessung :	50x50x3cm	50x50x4cm	50x50x5cm	57,5x38,5x4cm	60,5x40,5x4cm
Zuläss. Belastung :	150 Ton./m ²	250 Ton./m ²	350 Ton./m ²	250 Ton./m ²	begehbar
Gewicht :	4,4kg/m ²	5,6kg/m ²	9,2kg/m ²	6,09kg/m ²	3,2kg/m ²
Anzahl Zellen :	196 Zellen/m ²	196 Zellen/m ²	196 Zellen/m ²	235 Zellen/m ²	60 Zellen/m ²
Zellengröße :	7x7cm	7x7cm	7x7cm	~ 7x7cm	12x12cm
Platten / m ²	4 St./m ²	4 St./m ²	4 St./m ²	~ 4,5 St./m ²	4 St./m ²
Menge / Palette :	37m ² /Pal.(100x120cm)	28m ² /Pal.(100x120cm)	23m ² /Pal.(100x120cm)	24,8m ² /Pal. (120x80cm)	28m ² /Pal.(120x80cm)

ANWENDUNGEN und Typenwahl:

entsprechend der jeweiligen Beanspruchung und Belastung.

Haus, Garten und Wohnanlagen	Typ:	TD3	TD4 & TD4G	TD5	TD64 incline
Parkplätze und Wege für Haus & Wohnsiedlungen:			●	●	
Gartenwege, Sitzplätze und Nutzflächen		●	●		
Hausumrandung mit Kiesbett:		●			●
Rettungs-, Feuerwehr- und Baustellenzufahrten:			●	●	
Grünflächen stark beansprucht :		●	●		
Industrie & Kommunen					
Parkplätze für LKW und Logistik:				●	
Parkplätze PKW (Rasen- und Kiesparkplätze):			●	●	
Kommunale Plätze, Friedhofsanlagen, ...			●	●	
Rettungs-, Feuerwehr- und Baustellenzufahrten:			●	●	
Befestigung von Böschungen und Aufschüttungen:					●
Wassergraben und Teichbefestigung:					●
Events, Erholung, Sport & Freizeit					
Fuß- und Radwege:		●	●		
Ausstellungsflächen, Zeitweilige Park- und Lagerflächen, ...			●	●	
Rettungs- und Feuerwehrzufahrten:			●	●	
Golfplätze, Campingstellplätze,		●	●		
Flugplätze:			●	●	
Tierhaltung & Landwirtschaft					
Paddocks, Treibwege, Hofflächen, ...		●	●		
Beanspruchte Rasenflächen durch Tiere:		●	●		

Lagenaufbau:

Tragender Unterbau: gebrochene Steine mit guter Dränwirkung Korngrößenwahl von 8-100mm, gut verdichtet. Empfohlene Schichtdicken: Leichte Fahrzeuge: 20-30cm; starker Verkehr: 45-55cm; Rettungswege: 40-45cm, entsprechend der jeweiligen Beanspruchung (ständig /gelegentlich), Belastung (PKW/LKW) und den allgemeinen Vorschriften des Straßen- und Wegebaus.

Verlegebett und Ausgleichschicht bei Grünflächen: Mischung aus Komposterde 60% und Sand 40%, 3-5cm dick.

Füllung: Nicht höher als oberer Rand. Gemisch: 50% Sand; 20% Komposterde; 30% Gartenerde.

Verlegebett und Ausgleichschicht bei Gesteinsfüllung: Mischung aus Sand und Splitt, 3-5cm dick.

FILTEX Das Trenn- und Filtervlies mit hoher Reißfestigkeit, zum Verfestigen von weichen und sumpfigen Böden.

Füllung: sauber, geknackt Körnung 5-20mm oder Sand, je nach Ansprüche an Nutzung, Farbe, Unterhalt und Trittsicherheit.

TerraDall® besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff PP & PE.

Die einzelnen Platten werden untereinander verhakt und sorgen so für eine gleichmäßige Lastverteilung

© Copyright by EMG AG



Verdir AG
Rektor-Cremer-Straße, 43
4780 ST. VITH / Emmels - Belgien

Tel.: +32 (0)80 22 90 52
Fax: +32 (0)80 22 63 18

e-mail: info@verdir.be
www.verdir.be