



# TerraBorder®

**Het graskant-hoekprofiel  
multifunctioneel & universeel**



**TerraBorder®** het discreet rand- en afsluitprofiel voor de profs in de tuin- en landschapsbouw, alsook voor de ambitieuze tuinliefhebber. **TerraBorder®** begrenst onopvallend grasvlaktes, omrandt perken en vergemakkelijkt het tuinwerk. Gemakkelijk, snel en flexibel te plaatsen, zowel rechtlijnig alsook in gebogen vorm.

De profielen worden onder elkaar verhaakt en kunnen zonder probleem ter plaatse ingekort worden. Door het insnijden van het verbindingsstuk van het onderste been met een tuinschaar, kan de profielleiding zeer gemakkelijk in gebogen vorm geplaatst en gepositioneerd worden, ook korte bogen zonder knikken of builen.



De brede oplaagvlakte van het steunbeen dient als goede bevestiging in de ondergrond en verhindert gelijktijdig later het verzakken. De oplaagvlaktes zijn volgens de gebruiksdoeleinden zorgvuldig voor te bereiden en te verdichten.



Na het uitrichten van de oplaagvlakte wordt de **TerraBorder®** profielleiding met **TerraNail®** door het daaronder liggend tuindoek **Plantex®** in de bodem bevestigd; in harde ondergrond, steengruis, magerbeton, ... met de in de handel gebruikelijke gegalvaniseerde stalen nagels Ø 8mm.



In **TerraBorder®** steunbenen zijn houders voor de sproeislang of voor het kabelkanaal van de tuinverlichting ingebouwd.

**TerraBorder®** 3 types, keuze naargelang de afgrenzingshoogte:  
**TB45; TB55 en TB78 mm.**

**TerraBorder®**, milieuvriendelijk, bestaat tot 100% van gerecycleerd kunststof (PE & PP) is vormstabiel en weerbestendig.



© Copyright by EMG AG

Typ:	TB55	TB78	TerraNail®
Hoogte x Breedte x Lengte:	5,5x7,5x100cm	7,8x9x100cm	2,5x4x25cm
Verpakking	bundel 12 m	bundel 12 m	Bliester 30 st. Karton 240 st.



**Erich Meyer-Gillessen NV**  
Rektor-Cremer-Straße, 39  
4780 ST. VITH / Emmels - België

Tel.: +32 (0)80 22 74 80  
Fax: +32 (0)80 22 63 16

e-mail: info@emg-meyer.be  
**www.emg-meyer.be**